

SCHMITZ type SCS 24/L – 13.62 EB



STANDAARD UITRUSTING

- Assen met schijfremmen Ø 430 mm
- Luchtvering
- 6-Banden 385/65 R22,5 "SELECTION PLUS"
- MODULUS geschroefde chassis
- PVC gereedschapskist 400 x 250 x 440
- Versterkte bodem, dikte 28 mm maximum 8.000 kg heftruckaslast vlg. DIN EN 283
- 400 mm anti-slijtageplaat op de laatste vloerplaat
- Doorlopende sjorgaten in randprofiel
- 15 paar sjorogen in randprofiel, 5.000 kg trekkracht per oog, volgens EN 12640
- Kopschot versterkt met verzinkte staalplaat hoogte ±1 m
- 3 paar midden rongen met 4 plankenhouders versterkt
- 2 hoogte aluminium planken
- Schuifdak „Schmitz Safety Roof“
- Aluminium achterdeuren in opbouwhoogte met inwendige draaistangsluitingen
- Schuif gordijn 880 g/m², versterkingen voor ladingzekering
- Verlichting 24V volgens ECE R48
- EBS 2S/2M met stabiliseringssysteem
- Ladingszekering: opbouw gecertificeerd volgens EN 12642 XL, inclusief attest

AFMETINGEN

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Lengte | 13.620 mm |
| Breedte | 2.480 mm |
| Opbouwhoogte | voor: 2.680 mm achter: 2.780 mm |
| Doorgangshoogte | voor: 2.600 mm achter: 2.700 mm |
| Koppelhoogte | 1.150 mm |
| Leeg gewicht (+/-3%) | 6.516 kg |